Ecoframe (Ecoline)

Duits Profiel 80×68 mm

Duits Profiel ramen en deuren worden in onze fabriek in Duitsland gemaakt door echte vakmensen met ongekend oog voor detail. Dat ziet u, dat voelt u. En ook hier geldt dat alles mogelijk is: elk formaat, elk type glas, een andere vlakverdeling... Want maatwerk is bij ons echt maatwerk.

Materiaal en afwerking

Houtsoort	Meranti, AA-kwaliteit
Profiel	Ecoframe 80×68 mm
Standaardkleuren	RAL 9001 en RAL 9010
Afwerking	2x gegrond en 2x afgelakt, 180 mu
Andere kleuren	Alle RAL-kleuren tegen meerprijs; voor donkere kleuren gelden speciale voorwaarden



Beglazing en afdichting

Beglazing	Dubbel glas HR++, 24 mm 4 low-e + 16 argon + 4
Afdichting	4 tochtkaders

Beslag

Ramen	Inbraakwerend beslag GU; draai-kiepramen met nachtventilatiestand
Deuren	Cilinderslot met 3 sleutels, 3D-verstelbare scharnieren, dievenklauw in de sponning
Dorpel	Aluminium/kunststof dorpel bij deuren en tuindeuren
Handgrepen	Hoppe

Isolatiewaarden

	Uf (W/m²K)	Ug (W/m²K)*	Uw (W/m²K)	ISDE-meldcode**
Ecoframe	1,4	1,1	1,3	KA22203

*Isolatiewaarde is afhankelijk van de combinatie van profielen en de dikte van de vulling.
**Om in aanmerking te komen voor de ISDE-subsidie moet aan de voorwaarden van de regeling worden voldaan.